



[illegible]

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	4.85V
额定电流/RATED CURRENT	2.5A
电 阻/RESISTANCE	1.94ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	4.96mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	0.8N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	114g. cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 570克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	3N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	20N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

刹车技术参数/BRAKE TECHNICAL PARAMETER

电压	24V DC
脱力扭矩	0.7N·M
功率	3.7W
最高转速	500 RPM
响应时间	50ms
绝缘等级	CLASS B
黑色	负极
红色	正极

接线图/WIRING DIAGRAM



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)											
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED				比例 SCALE		型 号/MODEL 42L60EC-BZ			三维图 THIRD ANGL PROJECTION		
				单位 UNIT	mm						
审核/CHECKED				骁鸣智能科技（广州）有限公司						页 SHEET	1/1