



客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	42PLF16	16:1	12
	42PLF20	20:1	12
	42PLF25	25:1	12
	42PLF28	28:1	12
	42PLF35	35:1	10
	42PLF40	40:1	10
	42PLF50	50:1	10
	42PLF70	70:1	10

图纸编码

物料代码

适配电机:	$\phi 5-24/\phi 22-2/F31-M3$	
版本 Rev	减速比: $i=( ):1$	回程间隙: $\leq 20\text{arcmin}$
A2	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 94%
变更内容	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: $\leq 60\text{dB}$
Revision Record	额定输入速度: 3000min-1	重量: 0.42 Kg
	最大输入速度: 6000min-1	防护等级: IP54
签字 The signature	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: $-10^\circ \sim +90^\circ$
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户签字确认					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S			共1张	第1张

视图方式:		42PLF-L2SW选型图 精密行星减速机
比例: 1:1		
骁鸣智能科技(广州)有限公司		