



图纸编码

物料代码

适配电机:	$\phi 19-40 / \phi 70-3 / \phi 90-M6$	
版本 Rev	减速比: $i=():1$	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
A1	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 94%
变更内容	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$
Revision Record	额定输入速度: 3000 min^{-1}	重量: 0.00 Kg
	最大输入速度: 6000 min^{-1}	防护等级: IP54
签字 The signature	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: $-10^\circ \sim +90^\circ$
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户签字确认				
标记	处数	分区	更改文件号	签名 年月日
设计			标准化	
校核			工艺	
审核			批准	
阶段标记	S		共1张	第1张

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	90SPLF16	16:1	90
	90SPLF20	20:1	90
	90SPLF25	25:1	100
	90SPLF28	28:1	90
	90SPLF35	35:1	100
	90SPLF40	40:1	90
	90SPLF50	50:1	100
	90SPLF70	70:1	70

视图方式:		90SPLF-L2MA选型图纸 精密行星减速机
比例		
骁鸣智能科技 (广州) 有限公司		