



图纸编码
物料代码

| | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 适配电机: | φ 8-24 (21) / φ 38.1-2/F47.14-M4 | |
| 版本 Rev | 减速比: i=():1 | 回程间隙: ≤20arcmin |
| A1 | 额定输出扭矩: T Nm | 满载效率: 94% |
| 变更内容 | 故障停止扭矩: 2T Nm | 噪音值: ≤60dB |
| Revision Record | 额定输入速度: 1000min ⁻¹ | 重量: Kg |
| | 最大输入速度: 2000min ⁻¹ | 防护等级: IP54 |
| 签字 The signature | 安装方式: 任意 | 润滑方式: 长效润滑 |
| | 平均寿命: 20000h | 工作温度: -10° ~ +90° |
| 日期 Date | 输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79 | |
| | 以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|-------|-----|-----|-------|--|--------------------------|
| 客户签字确认 | | | | | | 视图方式: | | 57PLF-L2SW选型图 精密行星减速机 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 比例 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | |
| 校核 | | | 工艺 | | | | | |
| 审核 | | | 批准 | | | | | |
| 阶段标记 | H | | | 共1张 | 第1张 | | | |

| 客户选项 请打 (✓) | 规格型号 | 传动比 | 额定输出 扭矩TN(Nm) |
|----------------|---------|------|------------------|
| | 57PLF16 | 16:1 | 30 |
| | 57PLF20 | 20:1 | 30 |
| | 57PLF25 | 25:1 | 32 |
| | 57PLF28 | 28:1 | 30 |
| | 57PLF35 | 35:1 | 30 |
| | 57PLF40 | 40:1 | 25 |
| | 57PLF50 | 50:1 | 25 |
| | 57PLF70 | 70:1 | 20 |

骁鸣智能科技 (广州) 有限公司