

[illegible]

步 距 角/STEP ANGLE	1.2 ° ± 5%
相 数/NO. OF PHASES	3
额定电压/RATED VOLTAGE	
额定电流/RATED CURRENT	6.0A
电 阻/RESISTANCE	1.72ohm±10% AT25℃
电 感/INDUCTANCE	22 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	16 N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V. DC, ——A/相(PHASE), ——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	14800 g. cm ²
重 量/WEIGHT	约/APPROX. 8.8 kg
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%
寿 命/LIFE	5000小时/HOURS

1. 额定电流，两相同时通电/AT RATED CURRENT, TWO PHASES ON.
2. 热阻法：电机安装在84*84*15的铝板上，电机线圈两端通额定电压，OPPS /MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84*84*15 AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE, OPSS, 2PHASE ON.
3. 寿命测试条件：整步，运行速度为500PPS，轴承的表面温度不超过70° C
LIFE TEST CONDITION: 2PHASE EXCITING, FULL STEP, AT 500PPS. STARTING PULSE, BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)										
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED		比例 SCALE			型 号/MODEL 110N3187				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION	
		单位 UNIT		mm						
审核/CHECKED		骁鸣智能科技（广州）有限公司						页 SHEET	1/1	